

liczna - KR4

22P35/50

o 0/31,5

C 3/4

szarni

5/50

szary

C 5/6

C 3/4

ELEMENTY KORPUSU DROGOWEGO

31) Krawężnik bet. 20x30 cm na podspocie cementowo-piaskowej 1:4, grubości 5 cm

32) Krawężnik granitowy 20x35 cm na podspocie cementowo-piaskowa 1:4, grubości 5 cm

33) Obrzeże betonowe 8x30 na podspocie cementowo-piaskowej 1:4, grubości 3 cm na ławie z mieszanki związanej cementem C12/15

34) Ława z mieszanki związanej cementem C12/15

35) Opornik betonowy 12x25 na podspocie cementowo-piaskowej 1:4, grubości 3 cm



36) Ściek z trzech rzędów kostki bet. typ cegła kolor szary o wymiarach 20x10x8 cm na podspocie cementowo-piaskowej grubości 3 cm

37) Krawężnik bet. trapezowy 15x30x21 cm na podspocie cementowo-piaskowa 1:4, grubości 5 cm - kolor czerwony

UWAGI:

1) Na długości zjazdów krawężnik obniżyć do wys. 2cm ponad nawierzchnię

2) Na długości przejść dla pieszych krawężnik obniżyć do wys. 1cm ponad nawierzchnię

	 PRACOWNIA ELITON Tomlice ul. Szkolna 23, 62-060 Śleszczew	
Inwestor: Zamawiający:	 Gminy Swarzędz ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz	
Zadanie: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Budowa ronda - ul.Średzka w Rabowicach</div>		
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:
Projektant:	Elżbieta Zbytńiewska	13881/Pw
Weryfikator:	Beata Rajch	71317/P/2002
Przekroje normalne		