

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
<b>1.1</b>		<b>Organizacja budowy</b>				
1 d.1.1	D-00.00.00	Wymagania ogólne	ryczałt	1		
2 d.1.1	D-00.00.00	Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót	kpl.	1		
<b>1.2</b>		<b>D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>				
3 d.1.2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,23		
<b>1.3</b>		<b>D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu</b>				
4 d.1.3	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	586		
5 d.1.3 d.1.3	D-01.02.02	Załadunek ziemi (humusu) koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z wywozem urobku	m3	83,4		
<b>1.4</b>		<b>D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>				
7 d.1.4	D.01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki	m2	17		
8 d.1.4		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grubości 15 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m2	46		
11 d.1.4	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem materiału z rozbiórki	m	18		
13 d.1.4	D-01.02.04	Cięcie wzdłuż krawędzi jezdni	m	224		
<b>2</b>		<b>D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>				
<b>2.1</b>		<b>D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V</b>				
14 d.2.1	D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat. III - obejmuje wykonanie wykopu wraz z transportem gruntu na miejsce składowania lub utylizacji	m3	36		
<b>2.2</b>		<b>D-02.03.01 Wykonanie nasypów</b>				
15 d.2.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat. III wraz zakupem ziemi	m3	115		
<b>3</b>		<b>D-03.00.00_ODWODNIENIE</b>				
<b>3.1</b>		<b>D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa</b>				
16 d.3.1	D-03.02.01	Montaż wpustów drogowych	szt.	4		
17 d.3.1	D-03.02.01	Ustawienie przykanalików w poprzek istniejącej jezdni	m	34		
<b>4</b>		<b>D-04.00.00 POBUDOWY</b>				
<b>4.1</b>		<b>D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem z zagęszczaniem podłoża</b>				
18	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	486		

d.4.1		pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV				
<b>4.2</b>	<b>D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>					
19 d.4.2	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 gr. 10cm - chodnika	m2	382		
20 d.4.2	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 gr. 20cm - zjazdów	m2	104		
<b>4.3</b>	<b>D.04.05.01 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego hydraulicznym spoiwem drogowym</b>					
21 d.4.3	D-04.05.01	Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grub. warstwy po zagęszcz.	m2	486		
<b>5</b>	<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>					
<b>5.1</b>	<b>D-05.03.05/a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca</b>					
22 d.5.1	D.05.03.05a	Odtworzenie nawierzchni jezdni warstwa wiążąca AC 16W gr. 6cm	m2	55		
<b>5.2</b>	<b>D-05.03.05c Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścierna</b>					
23 d.5.2	D.05.03.05c	Odtworzenie nawierzchni jezdni AC 11S 4cm	m2	200		
<b>5.3</b>	<b>D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej</b>					
24 d.5.3	D-05.03.23	Wykonanie chodnika z kostki betonowej k. szary gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm w tym kostka materiał Zamawiającego	m2	382		
25 d.5.3	D-05.03.23	Wykonanie zjazdów z kostki betonowej k. grafitowy gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm	m2	104		
<b>6</b>	<b>D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
<b>6.1</b>	<b>D.06.03.01 Pobocze utwardzone</b>					
26 d.6.1	D.06.03.01	Pobocze gruntowe	m2	70		
<b>7</b>	<b>D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>					
<b>7.1</b>	<b>D.08.01.01 Oporniki betonowe</b>					
27 d.7.1	D-08.01.01	Ustawienie oporników betonowych wtopionych 12x25cm na podsypce cem. piaskowej i ławie betonowej (beton C12/15) z oporem w tym oporniki materiał Zamawiającego	m	6		
<b>7.2</b>	<b>D-08.01.01b Krawężniki betonowe</b>					
28 d.7.2	D-08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C12/15)	m3	11,69		
29 d.7.2	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej w tym krawężniki materiał Zamawiającego	m	167		
30 d.7.2	D-08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C12/15)	m3	3,15		
31 d.7.2	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej w tym krawężniki materiał Zamawiającego	m	45		
<b>7.3</b>	<b>D-08.03.01 Obrzeża betonowe</b>					
32	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowe z oporem (beton	m3	6,237		

## Przebudowa drogi powiatowej 2412P polegająca na budowie chodnika

d.7.3		C12/15)				
33	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr.3cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową w tym obrzeża materiał Zamawiającego	m	189		
d.7.3						
<b>7.4</b>		<b>D-08.05.03 Ścieki z kostki betonowej</b>				
34	D-08.05.03	Ściek z kostki betonowej 20x10x8 w dwóch rzędach na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm i ławie betonowej C12/15 w tym kostka materiał Zamawiającego	m	212		
d.7.4						
35	D-08.03.01	Ława betonowa (beton C12/15)	m3	6,996		
d.7.4						
<b>Materiały brukarskie:</b>						
1	Kostka wibroprasowana kolor szary grub. 6 cm do nawierzchni chodnika		m2	382	Materiał Zamawiającego	
2	Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm		mb	6		
3	Krawężniki betonowe o wym. 20x30 cm		mb	212		
4	Obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm		mb	189		
5	Kostka betonowa o wym. 20x10x8 cm na ściek przykrawężnikowy		m2	42,4		
<b>Materiały masowe:</b>						
	Pospółka		m3	46	Materiał Zamawiającego	
	Żwir		m3	23		
	Kruszywo niezwiązane 0/45		m3	35		
			Razem (netto)			
			PODATEK VAT		23%	
			Cena ofertowa (brutto)			
/pieczęć firmowa Oferenta/						
<b>SŁOWNIE (cena ofertowa):</b> .....						
Data: .....						
/podpis upoważnionego przedstawiciela/						