

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Poprawa odwodnienia dróg**

Obiekt : **Drogi powiatowe**

**Poprawa odwodnienia w ciągu dróg powiatowych nr 2460P i 2450P - ZADANIE Nr 1**

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

Opracował : ..... Data : .....

## Poprawa odwodnienia w ciągu dróg powiatowych nr 2460P i 2450P - ZADANIE Nr 1

Budowa : Poprawa odwodnienia dróg

Obiekt : Drogi powiatowe

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
1	w tym : Droga powiatowa nr 2460P m. Czapury ul. Poznańska 129 - Umocnienie rowu	.....
2	w tym : Droga powiatowa nr 2460P m. Czapury ul. Poznańska na odcinku od ul. Dębowej do ul. Leśnej	.....
3	w tym : Droga powiatowa nr 2450P m. Sapowice	.....
<b>Razem :</b>		.....
		<b>Wartość kosztorysowa robót :</b> .....

## Poprawa odwodnienia w ciągu dróg powiatowych nr 2460P i 2450P - ZADANIE Nr 1

Budowa : Poprawa odwodnienia dróg

Obiekt : Drogi powiatowe

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

**1 Droga powiatowa nr 2460P m. Czapury ul. Poznańska 129 - Umocnienie rowu**

1	Pozycja Wykopy pod montaż płyt ażurowych Numer specyfikacji : D-06.04.01	6,000 m3		.....	.....
2	Pozycja Załadunek i wywóz urobku na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.04.01	6,000 m3		.....	.....
3	Pozycja Warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4 grub. 10cm Numer specyfikacji : D-06.01.01b	60,000 m2		.....	.....
4	Pozycja Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x8 cm na podsypce piaskowej grub.5 cm Numer specyfikacji : D-06.01.01b	60,000 m2		.....	.....

**2 Droga powiatowa nr 2460P m. Czapury ul. Poznańska na odcinku od ul. Dębowej do ul. Leśnej**

5	Pozycja Oczyszczenie rowu umocnionego ażurowymi płytami betonowymi z namułu wraz z wywozem i kosztami utylizacji Numer specyfikacji : D-03.01.03	122,000 m		.....	.....
6	Pozycja Czyszczenie przepustów pod zjazdami z rur o średnicy 40cm wraz z wywozem namułu i kosztami utylizacji Numer specyfikacji : D-03.01.03	61,000 m		.....	.....
7	Pozycja Oczyszczenie studzienki ściekowej i przykanalika (2mb) wraz z wywozem zanieczyszczeń i kosztami utylizacji Numer specyfikacji : D-03.01.03	1,000 kpl		.....	.....
8	Pozycja Kopanie rowu, profilowanie skarp i dna rowu, wywóz nadmiaru gruntu. Numer specyfikacji : D-06.04.01	23,000 m		.....	.....
9	Pozycja Warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4 grub. 10cm Numer specyfikacji : D-06.01.01b	48,240 m2		.....	.....
10	Pozycja Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x8 cm Numer specyfikacji : D-06.01.01b	48,240 m2		.....	.....
11	Pozycja Likwidacja studni kanalizacyjnej wraz z kosztami wywozu i utylizacji Numer specyfikacji : D-01.02.04	1,000 kpl		.....	.....

**3 Droga powiatowa nr 2450P m. Sapowice**

## Poprawa odwodnienia w ciągu dróg powiatowych nr 2460P i 2450P - ZADANIE Nr 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
12	Pozycja Montaż oraz demontaż po zakończeniu robót urządzenia przewiertowego (wraz z wykonaniem i zasypaniem komór przewiertowych oraz odtworzeniem nawierzchni) Numer specyfikacji : D-03.02.01	1,000	kpl	.....	.....
13	Pozycja Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 150-250 mm, wykonane maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, w gruntach kategorii: III-IV Numer specyfikacji : D-03.02.01	8,000	m	.....	.....
14	Pozycja Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 200 mm Numer specyfikacji : D-03.02.01	8,000	m	.....	.....
15	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.III-IV Numer specyfikacji : D-08.01.01b	20,000	m	.....	.....
16	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem Numer specyfikacji : D-08.01.01b	1,700	m3	.....	.....
17	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D-08.01.01b	20,000	m	.....	.....
18	Pozycja Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu wraz z robotami towarzyszącymi Numer specyfikacji : D-03.02.01	1,000	szt	.....	.....
19	Pozycja Pogłębienie rowu Numer specyfikacji : D-06.04.01	10,000	m	.....	.....
20	Pozycja Oczyszczenie z namułu przepustów średnicy: 0,40 m Numer specyfikacji : D-03.01.03b	15,000	m	.....	.....
21	Pozycja Warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4 grub. 10cm z wypełnieniem otworów płyty ażurowej dna rowu Numer specyfikacji : D-06.01.01b	28,800	m2	.....	.....
22	Pozycja Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x8 cm Numer specyfikacji : D-06.01.01b	28,800	m2	.....	.....
				<b>Wartość kosztorysowa robót</b>	