

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Poprawa odwodnienia dróg

Obiekt : Drogi powiatowe

Poprawa odwodnienia dróg powiatowych nr 2398P, 2025P - ZADANIE Nr 5

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań, ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował : **Data :**

Poprawa odwodnienia dróg powiatowych nr 2398P, 2025P - ZADANIE Nr 5

Budowa : Poprawa odwodnienia dróg

Obiekt : Drogi powiatowe

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	w tym : Droga powiatowa nr 2398P, miejscowość Łopuchówko, poprawa odwodnienia przy zjeździe
2	w tym : Droga powiatowa nr 2025P, miejscowość Mściszewo, poprawa odwodnienia przy zatoce autobusowej
Razem :	
		Wartość kosztorysowa robót :

Poprawa odwodnienia dróg powiatowych nr 2398P, 2025P - ZADANIE Nr 5

Budowa : Poprawa odwodnienia dróg

Obiekt : Drogi powiatowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Droga powiatowa nr 2398P, miejscowość Łopuchówko, poprawa odwodnienia przy zjeździe

1	Pozycja Rozbiórka nawierzchni bitumicznej (z wywozem materiału i zagospodarowaniem zgodnie z Ustawą), o grubości : 10 cm Numer specyfikacji : D-01.02.04	44,250 m2	
2	Pozycja Ławy pod krawężniki, obrzeża i ścieki: betonowe z oporem Numer specyfikacji : D-08.03.01	0,920 m3	
3	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. Numer specyfikacji : D-08.03.01	23,000 m	
4	Pozycja Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV Numer specyfikacji : D-05.03.23	20,000 m2	
5	Pozycja Podbudowy betonowe (beton C8/10) pod zjazdy, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 20 cm Numer specyfikacji : D-05.03.23	44,250 m2	
6	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm Numer specyfikacji : D-05.03.23	44,250 m2	
7	Pozycja Plantowanie poboczy humusem (z dowozem) - warstwa grubości 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.02	20,000 m2	
8	Pozycja Kopanie rowów - roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku (zagospodarowane zgodnie z Ustawą) samochodami samowyladowczymi: grunt kat. III Numer specyfikacji : D-06.04.01	15,000 m3	

2 Droga powiatowa nr 2025P, miejscowość Mściszewo, poprawa odwodnienia przy zatoce autobusowej

9	Pozycja Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce: cementowo-piaskowej (z przygotowaniem do ponownego ułożenia) Numer specyfikacji : D-01.02.04	69,000 m2	
10	Pozycja Wyrównanie istniejącej podbudowy chodnika tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: do 10 cm Numer specyfikacji : D-05.02.01	0,840 m3	
11	Pozycja Wyrównanie istniejącej podbudowy zatoki autobusowej mieszanką betonową z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: do 10 cm Numer specyfikacji : D-05.02.01	4,920 m3	

Poprawa odwodnienia dróg powiatowych nr 2398P, 2025P - ZADANIE Nr 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
12	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiórki, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm Numer specyfikacji : D-05.03.23	69,000 m2	
13	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej (nowej) gr. 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm Numer specyfikacji : D-05.03.23	3,000 m2	
				Wartość kosztorysowa robót	