



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

- 1 Krawężnik betonowy typu ulicznego 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem
- 2 Opornik betonowy wtopiony 12x25 na ławie betonowej C12/15 z oporem
- 3 Obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem
- 4 Mur oporowy typu L 130x80x12
- 5 Ława betonowa z betonu C12/15
- 6 Podsypka piaskowa gr. 5 cm
- 7 Podsypka cementowo piaskowa w stosunku 1:4
- 8 Dwa lub trzy rzędy kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm

| | | | |
|--------------------|--|---------|-------------|
| INWESTOR | Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 61-851 Poznań ul. Zielona 8 | | |
| OBIEKT | Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2393P (ul. Gnieźnińska) z drogą gminną (ul. Goślińska) w ramach Projektu pn.: "Budowa Zintegrowanego Węzła Przeładkowego Muirowana Goślińska" | | |
| RYSUNEK | Szczegóły konstrukcyjne | | |
| PROJEKTANT | mgr inż. Janusz Kamiński Nr upr. 7131/50/P/2002 | | |
| PROJEKT WYKONAWCZY | DATA: | 10.2018 | EGZEMPLARZ: |
| NR RYS.: | 4 | BRANŻA: | DROGOWA |