

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 61- 851 Poznań , ul. Zielona 8

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01

**ZABIEGI PIELEGNACYJNE DRZEW I KRZEWÓW W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP
W POZNANIU**

SPIS TREŚCI

- [1. WSTĘP](#)
- [2. MATERIAŁY](#)
- [3. SPRZĘT](#)
- [4. TRANSPORT](#)
- [5. WYKONANIE ROBÓT](#)
- [6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT](#)
- [7. OBMIAR ROBÓT](#)
- [8. ODBIÓR ROBÓT](#)
- [9. PODSTAWA PŁATNOŚCI](#)
- [10. PRZEPISY ZWIĄZANE](#)

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycinką krzewów i odrostów drzew oraz zabiegami pielęgnacyjnymi drzew z pasów dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Lokalizacja drzew przewidzianych do pielęgnacji i krzewów, określono w załączniku nr 1 zatytułowanym "Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów w pasach dróg powiatowych ZDP w Poznaniu"

Zadanie I – teren gmin: Komorniki, Buk, Dopiewo, Stęszew

Zadanie II – teren gmin: Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne

Zadanie III – teren gmin: Mosina, Kórnik, Kleszczewo, Kostrzyn

Zadanie IV – teren gmin: Swarzędz, Czerwonak, Pobiedziska, Murowana Goślina.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. SPRZĘT DO USUWANIA DRZEW I KRZEÓW ORAZ ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew należy stosować:

- piły mechaniczne,
- podnośnik koszowy,
- rębarka do rozdrobnienia gałęzi
- ciągnik

4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. TRANSPORT PNI

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z KRZEWÓW I ODROSTÓW

Usługi polegające na wycince krzewów i odrostów z pasa drogowego polegają na:

- wycince do poziomu poniżej „0” krzewów i odrostów, których wiek nie przekracza 10 lat,
- zrębkowaniu mechanicznego gałęzi pozyskanych w wyniku robót
- wywiezienie zrębków poza teren drogi.

Prace należy prowadzić w taki sposób by inny drzewostan rosnący w pasie drogi nie uległ uszkodzeniu. Usunięcie gałęzi krzewów

i odrostów dokonuje się ostrymi narzędziami. Krzewy i odrosty wycina się możliwie najbliżej miejsca odrostu poniżej poziomu gruntu. Dorodniejsze samosiewy rosnące na zewnętrznej skarpie rowu należy pozostawić, formując je na kształt drzewka. Odległość między samosiewami 3-5m. Odległość samosiewu od krawędzi jezdni 3 m.

Każdorazowo przy wycince odrostów, przy przechodzeniu do kolejnego drzewa, należy sprzęt używany do wycinki odrostów zdezynfekować, w celu uniemożliwienia przeniesienia chorób i szkodników na kolejne drzewo.

Nie dopuszcza się magazynowania odpadów i pozostałości po ścinie i zabiegach pielęgnacyjnych w obrębie pasa drogowego. Każdorazowo teren winien być posprzątany.

Nie dopuszcza się spalania pozostałości po wycince w obrębie pasa drogowego lub w jego sąsiedztwie.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Za wszelkie szkody wyrządzone uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca.

W przypadku prowadzenia prac w okresie od 1 marca do 15 października, wykonawca zobowiązany jest do uzyskania opinii ornitologicznej pielęgnowanych drzew i krzewów i przedłożenia jej w tut. Zarządzie przed przystąpieniem do prac. W przypadku gdy opinia stwierdzi występowanie miejsc lęgowych zakres prac należy uzgodnić z Zarządem.

5.4. ZASADY WYKONANIA CIĘĆ PIELĘGNACYJNYCH

Usługi wykonania pielęgnacji drzew obejmują wykonanie cięć sanitarnych oraz wykonanie skrajni dróg, zrębkowanie mechaniczne gałęzi pozyskanych w wyniku pielęgnacji, wywiezienie zrębków poza teren drogi.

Cięcia sanitarne i prześwietlające koronę polegają na usunięciu z korony drzewa konarów i gałęzi obumarłych, połamanych, utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa lub wchodzących w kolizję z urządzeniami technicznymi, usunięciem gałęzi z pni, usunięcie jemioly z korony drzewa wraz z zachowaniem stabilności korny drzewa i odciążeniem jej fragmentów. Koronę drzewa należy prześwietlić celem zmniejszenia naporu oddziaływania wiatru. Usunięcie gałęzi i konarów do max. 30% korony drzewa z zachowaniem statyki drzewa. Cięć należy dokonać wokół całego obwodu pnia. Przy wykonywaniu cięć korony należy pamiętać, aby uzyskana forma nie odbiegała od pokroju typowego dla danego gatunku.

Dopuszcza się również wykonanie cięć odtwarzających koronę, dotyczy tylko drzew ogławianych, które polegają na usuwaniu pędów przybyszowych.

Cięcia skrajni drogi polegają na wycinaniu konarów i gałęzi od strony jezdni i/lub ciągu pieszego do wysokości 4,80m, tak aby umożliwić swobodny bezkolizyjny przejazd pojazdów i przejścia pieszych, z zachowaniem zapisów obowiązującej Ustawy o ochronie przyrody.

Każdorazowo przy wykonaniu cięć pielęgnacyjnych, przy przechodzeniu do kolejnego drzewa, należy sprzęt używany do cięć dezynfekować, w celu uniemożliwienia przeniesienia chorób i szkodników na kolejne drzewo.

Nie dopuszcza się magazynowania odpadów i pozostałości po ścinie i zabiegach pielęgnacyjnych w obrębie pasa drogowego. Każdorazowo teren winien być posprzątany.

Nie dopuszcza się spalania pozostałości po wycince w obrębie pasa drogowego lub w jego sąsiedztwie.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Za wszelkie szkody wyrządzone uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca.

Każde drzewo przed zabiegiem oraz po wykonanych czynnościach należy obfotografować zgodnie z obowiązującą ustawą. Dostarczenie zdjęć przed zabiegiem i po zabiegu będzie warunkowało odbiór wykonanych prac.

W przypadku prowadzenia prac w okresie od 1 marca do 15 października, wykonawca zobowiązany jest do uzyskania opinii ornitologicznej pielęgnowanych drzew i krzewów i przedłożenia jej w tut. Zarządzie przed przystąpieniem do prac. W przypadku gdy opinia stwierdzi występowanie miejsc lęgowych zakres prac należy uzgodnić z Zarządem.

Zasady cięć:

- Do cięcia można używać tylko odpowiednio ostrych narzędzi. Należy zwrócić szczególną uwagę na dezynfekowanie narzędzi (do dezynfekcji można używać środków na bazie spirytusu i chloru) w celu zapobiegania przenoszenia patogenów z drzew, gdzie

poprzednio narzędzia były używane.

- Należy ciąć tak, aby po usunięciu gałęzi najbliższa pozostawiona miała minimum 1/3 średnicy usuniętej.

- Każde cięcie grubszych gałęzi (przy użyciu piły ręcznej lub mechanicznej) odbywa się „na trzy” (podcięcie od dołu, nacięcie od góry, cięcie właściwe) i powinno pozostawić w miarę możliwości gładki ślad, bez poszarpanych brzegów i powierzchni. Nie można dopuścić do powstawania przy cięciu odarć i wyłamań. Nie można wykonywać cięć przy pomocy siekier czy tasaków. Zdecydowanie zaleca się cięcie piłami ręcznymi i sekatorami (w tym na tyczkach). Piły mechaniczne powinny być używane jedynie przy cięciu grubych gałęzi

- Cięcie gałęzi wykonuje się z zachowaniem tak zwanej obrączki. Obrączka nie zawsze jest widoczna, wówczas należy ciąć gałąź tak, aby nie uszkodzić strefy ochronnej. Z podobnym cięciem mamy również do czynienia wtedy, gdy pomiędzy gałęzią a pniem (między gałęziami) znajduje się wrosnięta kora (zakorek), wówczas cięcie wykonujemy za zakorkiem.

- We wszystkich przypadkach cięciach powierzchnia cięcia winna być gładka, a brzegi rany nie mogą być poszarpane.

Wszelkie konsekwencje ponosi Wykonawca prac w przypadku stwierdzenia uszkodzenia/ zniszczenia drzewa, siedliska/ gniazda /miejsca lęgowego/ ostoi/ jaj ptaków chronionych.

5.5. ZNISZCZENIE POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘTEJ ROŚLINNOŚCI

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniem przedstawiciela Zamawiającego.

Dopuszcza się przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu (sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu). Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę

z terenu budowy. Nie dopuszcza się magazynowania odpadów i pozostałości po ścinie i zabiegach pielęgnacyjnych w obrębie pasa drogowego. Każdorazowo teren winien być posprzątany.

Nie dopuszcza się spalania pozostałości po wycince drzew w obrębie pasa drogowego lub w jego sąsiedztwie w sposób powodujący zadymienie drogi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6

6.2. KONTROLA ROBÓT PRZY USUWANIU DRZEW

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności i zasypania dołów.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostką obmiarową przy zabiegach pielęgnacyjnych drzew jest:

- sztuka drzewa + dokumentacja fotograficzna przed i po przycięciu.

Jednostką obmiarową przy wycince/przycięciu krzewów i odrostów jest:

- powierzchnia terenu zajęta przez krzewy i odrosty w [m²].

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

Cena wykonania robót obejmuje:

- wycięcie/przycięcie krzewów i odrostów drzew,
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew,
- przygotowanie dokumentacji fotograficznej drzew
- usunięcie pozostałości po wycince/przycięciu krzewów /zabiegów pielęgnacyjnych z pasa drogowego i przyległych nieruchomości (zagospodarowanie własne),
- zasypanie i zagęszczenie dołów,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.