

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Remont drogi

Obiekt : DP 2419P Lusówko - Lusowo

Remont drogi powiatowej nr 2419P Lusówko - Sady na odcinku Lusówko - Lusowo

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował : Data :

Remont drogi powiatowej nr 2419P Lusówko - Sady na odcinku Lusówko - Lusowo

Budowa : Remont drogi

Obiekt : DP 2419P Lusówko - Lusowo

KOSZTORYS OFERTOWY

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	Pozycja Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy Numer specyfikacji : D-01.01.01a	1,215 km	
2	Pozycja Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z oczyszczeniem do ponownego wbudowania (Przełożenie nawierzchni zjazdów - regulacja wysokościowa) Numer specyfikacji : D-01.02.04	18,000 m2	
3	Pozycja Rozebranie progu zwalniającego z kostki betonowej z oczyszczeniem do ponownego wbudowania (Przełożenie nawierzchni progu - regulacja wysokościowa) Numer specyfikacji : D-01.02.04	19,000 m2	
4	Pozycja Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych na zjeździe do ponownego wbudowania - regulacja wysokościowa Numer specyfikacji : D-01.02.04	30,000 m2	
5	Pozycja Cięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych, na głębokość od 6 do 10 cm Numer specyfikacji : D-01.02.04	674,000 m	
6	Pozycja Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału Numer specyfikacji : D-05.03.11	22,500 m2	
7	Pozycja Koryto pod miejscowe uzupełnienie podbudowy i wykonanie mijanek, głębokości do 40cm Numer specyfikacji : D-04.01.01	354,730 m2	
8	Pozycja Warstwa odsączająca na poszerzeniach z piasku, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Numer specyfikacji : D-04.02.01	354,730 m2	
9	Pozycja Podbudowa z chudego betonu C-6/9 grub. 25 cm pod miejscowe uzupełnienie podbudowy Numer specyfikacji : D-04.06.01	145,930 m2	
10	Pozycja Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego niezwiązanego grub. 20 cm Numer specyfikacji : D-04.04.02	200,100 m2	
11	Pozycja Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P grub. 7cm Numer specyfikacji : D-04.07.01a	191,400 m2	
12	Pozycja Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej Numer specyfikacji : D-04.03.01	5 619,900 m2	
13	Pozycja Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w il. 0,5 kg/m2 Numer specyfikacji : D-04.03.01	5 619,900 m2	

Remont drogi powiatowej nr 2419P Lusówko - Sady na odcinku Lusówko - Lusowo

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
14	Pozycja Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka wzmacniająca przeciwspekaniowa z włókien szklanych Numer specyfikacji : D-05.03.26a	674,000	m2
15	Pozycja Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC16W - mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie, grubość minimum 3cm, średnio 6,0cm Numer specyfikacji : D-05.03.05b	814,280	Mg
16	Pozycja Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grub. 6,0cm Numer specyfikacji : D-05.03.05b	182,700	m2
17	Pozycja Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej Numer specyfikacji : D-04.03.01	5 611,200	m2
18	Pozycja Skrópienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w il. 0,5 kg/m2 Numer specyfikacji : D-04.03.01	5 611,200	m2
19	Pozycja Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm Numer specyfikacji : D-05.03.05a	5 417,500	m2
20	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. PRZEŁOŻENIE KOSTKI Z ROZBIÓRKI (zjazdu, próg zwalniający) Numer specyfikacji : D-08.04.01	37,000	m2
21	Pozycja Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych na podsypce cementowo - piaskowej. PRZEŁOŻENIE ZJAZDU Z PŁYT BETONOWYCH Numer specyfikacji : D-08.04.01	30,000	m2
22	Pozycja Pobocze z tłucznia kamiennego grub. minimum 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	2 474,000	m2
23	Pozycja Oznakowanie poziome jezdni Numer specyfikacji : D-07.01.01	160,360	m2
24	Pozycja Regulacja pionowa: włazów kanałowych w poboczu Numer specyfikacji : D-03.02.01a	1,000	szt
25	Pozycja Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych, w poboczu Numer specyfikacji : D-03.02.01a	1,000	szt
Wartość kosztorysowa robót					