

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Remont drogi powiatowej

Obiekt : Droga powiatowa nr 2418P na odcinku Batorowo - Wysogotowo

Remont drogi powiatowej nr 2418P na odcinku Batorowo - Wysogotowo

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

Opracował : ..... Data : .....

## Remont drogi powiatowej nr 2418P na odcinku Batorowo - Wysogotowo

Budowa : Remont drogi powiatowej

Obiekt : Droga powiatowa nr 2418P na odcinku Batorowo - Wysogotowo

## TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

| Lp.            | Opis pozycji tabeli              | Wartość [ zł ]                            |
|----------------|----------------------------------|---|
| 1              | w tym : Roboty przygotowawcze    | .....                                     |
| 2              | w tym : Krawężniki               | .....                                     |
| 3              | w tym : Nawierzchnia             | .....                                     |
| 4              | w tym : Chodniki, perony, zjazdy | .....                                     |
| 5              | w tym : Roboty wykończeniowe     | .....                                     |
| <b>Razem :</b> |                                  | .....                                     |
|                |                                  | <b>Wartość kosztorysowa robót : .....</b> |

## Remont drogi powiatowej nr 2418P na odcinku Batorowo - Wysogotowo

Budowa : Remont drogi powiatowej

Obiekt : Droga powiatowa nr 2418P na odcinku Batorowo - Wysogotowo

## KOSZTORYS OFERTOWY

Str. 1

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
|-----|------------------------------------|-------|------|------------------|--------------|
|-----|------------------------------------|-------|------|------------------|--------------|

## 1 Roboty przygotowawcze

|   |  |              |  |  |  |
|---|--|--------------|--|--|--|
| 1 | Pozycja<br>Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy, trasa dróg w terenie równinnym<br>Numer specyfikacji : D-01.01.01a  | 1,150 km     |  |  |  |
| 2 | Pozycja<br>Rozebranie krawężników i oporników betonowych, z wywozem i utylizacją<br>Numer specyfikacji : D-01.02.04  | 135,000 m    |  |  |  |
| 3 | Pozycja<br>Rozebranie ław pod krawężniki z betonu, z wywozem i utylizacją<br>Numer specyfikacji : D-01.02.04   | 9,450 m3     |  |  |  |
| 4 | Pozycja<br>Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do ponownego wbudowania (przełożenie nawierzchni zjazdów, chodników) z oczyszczeniem kostki<br>Numer specyfikacji : D-01.02.04  | 200,000 m2   |  |  |  |
| 5 | Pozycja<br>Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach: 6x20 cm, z wywozem i utylizacją<br>Numer specyfikacji : D-01.02.04   | 94,000 m     |  |  |  |
| 6 | Pozycja<br>Cięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych, na głębokość od 6-10 cm<br>Numer specyfikacji : D-01.02.04   | 229,000 m    |  |  |  |
| 7 | Pozycja<br>Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na Obwód Drogowy w Zamysłowie - średnia grubość frezowania : 7,2 cm<br>Numer specyfikacji : D-05.03.11 | 3 882,650 m2 |  |  |  |

## 2 Krawężniki

|    |   |           |  |  |  |
|----|---|-----------|--|--|--|
| 8  | Pozycja<br>Ławy pod krawężniki i oporniki, betonowe z oporem<br>Numer specyfikacji : D-08.01.01b  | 10,130 m3 |  |  |  |
| 9  | Pozycja<br>Krawężniki (Oporniki) betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej<br>Numer specyfikacji : D-08.01.01b | 135,000 m |  |  |  |
| 10 | Pozycja<br>Obrzeża betonowe 20x6 cm,<br>Numer specyfikacji : D-08.03.01   | 94,000 m  |  |  |  |

## 3 Nawierzchnia

|    |   |              |  |  |  |
|----|---|--------------|--|--|--|
| 11 | Pozycja<br>Czyszczenie nawierzchni bitumicznej<br>Numer specyfikacji : D-04.03.01 | 3 093,930 m2 |  |  |  |
|----|---|--------------|--|--|--|

## Remont drogi powiatowej nr 2418P na odcinku Batorowo - Wysogotowo

Str. 2

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji   | Ilość     | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [ zł ] |
|-----|--|-----------|------|------------------|----------------|
| 12  | Pozycja<br>Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową<br>Numer specyfikacji : D-04.03.01   | 3 093,930 | m2   | .....            | .....          |
| 13  | Pozycja<br>Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC16W: mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie<br>Numer specyfikacji : D-05.03.05b               | 371,270   | t    | .....            | .....          |
| 14  | Pozycja<br>Wyrównanie nawierzchni po frezowaniu mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m2: mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie<br>Numer specyfikacji : D-05.03.05b | 194,100   | t    | .....            | .....          |
| 15  | Pozycja<br>Ułożenie siatki wzmacniającej - przeciwspekaniowej z włókien szklanych<br>Numer specyfikacji : D-05.03.26a  | 3 882,650 | m2   | .....            | .....          |
| 16  | Pozycja<br>Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową<br>Numer specyfikacji : D-04.03.01   | 7 194,580 | m2   | .....            | .....          |
| 17  | Pozycja<br>Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grubości 5cm<br>Numer specyfikacji : D-05.03.05a   | 7 194,580 | m2   | .....            | .....          |

**4 Chodniki, perony, zjazdy**

|    |  |         |    |       |       |
|----|--|---------|----|-------|-------|
| 18 | Pozycja<br>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod zjazdy - przełożenie kostki<br>Numer specyfikacji : D-04.01.01  | 200,000 | m2 | ..... | ..... |
| 19 | Pozycja<br>Warstwa mieszanki stabilizowanej cementem o $R_m=5,0$ MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm<br>Numer specyfikacji : D-04.05.01               | 200,000 | m2 | ..... | ..... |
| 20 | Pozycja<br>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - przełożenie kostki, KOSTKA Z ROZBIÓRKI<br>Numer specyfikacji : D-05.03.23a | 160,000 | m2 | ..... | ..... |
| 21 | Pozycja<br>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - przełożenie kostki, KOSTKA NOWA<br>Numer specyfikacji : D-05.03.23a        | 40,000  | m2 | ..... | ..... |

**5 Roboty wykończeniowe**

|    |  |           |    |       |       |
|----|--|-----------|----|-------|-------|
| 22 | Pozycja<br>Pobocze z tłucznia kamiennego grub. 10 cm<br>Numer specyfikacji : D-06.03.01a                           | 1 212,000 | m2 | ..... | ..... |
| 23 | Pozycja<br>Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - mechanicznie<br>Numer specyfikacji : D-07.01.01 | 175,920   | m2 | ..... | ..... |

## Remont drogi powiatowej nr 2418P na odcinku Batorowo - Wysogotowo

Str. 3

| Lp.                               | Podstawa kalkulacji / opis pozycji   | Ilość     | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [ zł ] |
|-----------------------------------|--|-----------|------|------------------|----------------|
| 24                                | Pozycja<br>Regulacja pionowa: włazów kanałowych<br>Numer specyfikacji : D-03.02.01a                | 4,000 szt |      | .....            | .....          |
| 25                                | Pozycja<br>Regulacja pionowa: kratek ściekowych ulicznych<br>Numer specyfikacji : D-03.02.01a      | 1,000 szt |      | .....            | .....          |
| 26                                | Pozycja<br>Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych<br>Numer specyfikacji : D-03.02.01a        | 1,000 szt |      | .....            | .....          |
| 27                                | Pozycja<br>Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych<br>Numer specyfikacji : D-03.02.01a | 2,000 szt |      | .....            | .....          |
| <b>Wartość kosztorysowa robót</b> |  |           |      |                  |                |