

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Remont drogi**

Obiekt : **Droga powiatowa nr 2025P odcinek Starczanowo - Mściszewo**

**Remont drogi powiatowej nr 2025P Pacholewo - Murowana Goślina na odcinku Starczanowo - Mściszewo**

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

Opracował : ..... Data : .....

## Remont drogi powiatowej nr 2025P Pacholewo - Murowana Goślina na odcinku Starczanowo - Mściszewo

Budowa : Remont drogi

Obiekt : Droga powiatowa nr 2025P odcinek Starczanowo - Mściszewo

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
1	Pozycja Roboty pomiarowe Numer specyfikacji : D-01.01.01a	2,732 km		.....	.....
2	Pozycja Wykonanie koryta pod poszerzenie, o głębokości 41cm Numer specyfikacji : D-04.01.01	1 150,800 m2		.....	.....
3	Pozycja Warstwa odcinająca z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 grub. 15cm Numer specyfikacji : D-04.05.01a	1 150,800 m2		.....	.....
4	Pozycja Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego grub. 20 cm Numer specyfikacji : D-04.04.02b	1 150,800 m2		.....	.....
5	Pozycja Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grubości 6 cm (wcięcie krawędzi pod warstwę podbudowy bitumicznej) Numer specyfikacji : D-05.03.11	499,200 m2		.....	.....
6	Pozycja Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm (wcięcie na końcach odcinka i skrzyżowaniu)	80,000 m2		.....	.....
7	Pozycja Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P grub. 6cm Numer specyfikacji : D-04.07.01a	1 321,200 m2		.....	.....
8	Pozycja Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podłoża pod warstwę wyrównawczą Numer specyfikacji : D-04.03.01a	14 278,200 m2		.....	.....
9	Pozycja Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W grub. minimum 3cm (średnio 7,0 cm) Numer specyfikacji : D-05.03.05b	14 278,200 m2		.....	.....
10	Pozycja Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podłoża pod warstwę ścieralną Numer specyfikacji : D-04.03.01a	14 278,200 m2		.....	.....
11	Pozycja Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm Numer specyfikacji : D-05.03.05a	14 278,200 m2		.....	.....
12	Pozycja Pobocza i zjazd z kruszywa łamanego niezwiązanego grub. 10cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	5 571,000 m2		.....	.....

## Remont drogi powiatowej nr 2025P Pacholewo - Murowana Goślina na odcinku Starczanowo - Mściszewo

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
13	Pozycja Regulacja wysokościowa włączów studni w obudowie betonowej Numer specyfikacji : D-03.02.01a	2,000 szt		.....	.....
14	Pozycja Regulacja wysokościowa włączów studni z obłożeniem brukiem kamiennym Numer specyfikacji : D-03.02.01a	29,000 szt		.....	.....
15	Pozycja Oznakowanie poziome Numer specyfikacji : D-07.01.01	336,880 m2		.....	.....
				<b>Wartość kosztorysowa robót</b>	

--- Koniec wydruku ---